

KARTA PRODUKTU	
Dyrektywa 2010/30/AE- Nr 65/2014 w sprawie etykiet efektywności energetycznej dla elektrycznych okapów zasięgu	
Marka	Beko
Model	HCB62741BGH
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})(kWgodz/rok)	156.0
Klasa sprawności energetycznej	D
Wydajność dynamiczna (FDE _{hood})	14.8
Wydajność dynamiczna klasa	D
Oświetlenie Wydajność (LE kaptur) (lux/ W)	15
Klasa efektywności oświetlenia	D
Smar Skuteczność filtrowania	90.6
Klasa efektywności filtrowania Grease	B
Przepływ powietrza (m ³ /h)(min. I maks. Ustawienie)	280-540
Przepływ powietrza (m ³ /h)(ustawienie doładowania)	730
Poziom hałasu (LWA)(dB)(min. I maks. Ustawienie)	49-64
Poziom hałasu (LWA)(dB)(ustawienie doładowania)	71
Pobór mocy w trybie czuwania (P _s) (W)	0.21
Pobór mocy w trybie wyłączenia (P _o)(W)	0.21

INSTRUKCJA OBSŁUGI	
Informacje dot. domowych okapów nadkuchennych	
Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014	
Marka	Beko
Model	HCB62741BGH
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})(kWgodz/rok)	156.0
Wskaźnik upływu czasu (f)	1.5
Wydajność dynamiczna (FDE _{hood})	14.8
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI hood)	94.8
Natężenie przepływu w optymalnym punkcie pracy (Q _{BEP}) (M3/h)	444.6
Różnica ciśnienia statycznego w optymalnym punkcie pracy (P _{BEP}) (Pa)	259
Maksymalne natężenie przepływu (Q _{max}) (M3/h)	730
Pobór mocy w optymalnym punkcie pracy (W _{BEP}) (W)	215.3
Moc znamionowa oświetlenia (W _L)(W)	56
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})(luksy)	822
Pobór mocy w trybie czuwania (P _s) (W)	0.21
Pobór mocy w trybie wyłączenia (P _o)(W)	0.21
Poziom hałasu (LWA)(dB)	64