Karta produktu zgodnie z Rozporzdzeniem Delegowanym (EU) Nr. 65/2014 i 66/2014

Brand	Candy
Product name / Commercial code	CVMA60N
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	43
Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC)	A
Wskaźnik efektywności energetycznej	54,7
Efektywność przepływu dynamicznego	29,1
Klasa efektywności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia	29,6
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	69
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m3/h)	407/502
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m3/h)	611
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A)	62
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A)	67
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W)	
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	0,55
Współczynnik upływu czasu (f)	1
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m3/h)	297
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa)	386
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W)	109,5
Moc nominalna oświetlenia, WL (W)	3
Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux)	86