



KARTA PRODUKTU

Luty 2017

ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (EU) NR 65/2014

Numer katalogowy produktu	40485140
Marka	TEKA
Model	DG3 Isla 980
Roczne zużycie energii (AEC _{hood}) kWh/rok	140.2
Klasa efektywności energetycznej	D
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	12,7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Sprawność oświetlenia lux/Watt	58.3
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood}) %	83.7
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Qmin) m3/h	295
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Qmax) m3/h	400
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (Qboost) m3/h	650
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (LwA) dB	48
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (LwA) dB	56
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo) (LwA) dB	66
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia W	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania W	0.56
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (EEI _{hood})	91.1
Współczynnik upływu czasu (f)	1.5
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Qbep) m3/h	427
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) Pa	257
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (Wbep) W	240
Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W	12
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle) Lux	700