

**KARTA PRODUKTU**

Marzec 2017

ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (EU) NR 65/2014

Numer katalogowy produktu	40446753
Marka	TEKA
Model	GFG2 INOX
Roczne zużycie energii (AEC _{hood}) kWh/rok	98.9
Klasa efektywności energetycznej	E
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	6.5
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	F
Sprawność oświetlenia lux/Watt	16.4
Klasa sprawności oświetlenia	C
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood}) %	85.7
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Qmin) m3/h	223
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Qmax) m3/h	329
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (Qboost) m3/h	-
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (LwA) dB	53
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (LwA) dB	63
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo) (LwA) dB	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia W	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania W	-
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (EEI _{hood})	101.1
Współczynnik upływu czasu (f)	1.8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Qbep) m3/h	228
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) Pa	149
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (Wbep) W	145
Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W	5
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle) Lux	82