



KARTA INFORMACYJNA

Model	DKF 2600 MWT
Roczne zużycie energii - ABC_{hood}	91,9 kWh/a
Klasa energetyczna	E
Wydajność przepływu dynamicznego - FDE	3,3 %
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	G
Sprawność oświetlenia - LE_{hood}	54,6 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń - GFE_{hood}	44,6 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	G
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania	175 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania	250 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie turbo	-
Poziom hałasu przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania	58 dB(A) re 1pW
Poziom hałasu przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania	65 dB(A) re 1pW
Poziom hałasu w trybie turbo	-
Poziom zużycia energii w trybie wyłączenia - P_o	-
Poziom zużycia energii w trybie czuwania - P_s	1,3 W
Współczynnik upływu czasu	1,9
Wskaźnik efektywności energetycznej -EEl	104,3
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy - Q_{bep}	145,9 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy- P_{bep}	107,3 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	250 m ³ /h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy - W_{bep}	130 W
Moc nominalna systemu oświetlenia - W_L	2,4 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej - $E_{average}$	131 lux